


# Universal Filler

Augusti 2015



## Produktbeskrivning

Universalfiller är avsedd för reparation och ifyllnad av små och stora sprickor och håligheter (upp till 10 cm). Universalfiller har utmärkt vidhäftning till trä, puts, sten och betong. Ska inte användas till plast och metall. Universalfiller är skruv, spik och borrhast samt slipbar.

## Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot om det är trä). Slipa träytorna trärena från gråträ och nermatta ytan.

Borsta bort damm och smuts.

Universalfiller kan användas direkt ur förpackningen. Applicera Universalfiller i sprickan eller hålet med en spackelspade. Släta ytan med en fuktad spackelspade för en jämn yta. Hål som är djupare än 5 cm ska fylla i flera skikt, med tillräcklig torktid mellan skikten. Vid användning utomhus ska Universalfiller övermålas med 2 färgskikt för bästa resultat. Universalfiller kan övermålas med de flesta sorters färg.

Lägg tillbaka täckfolien över Universalfillern förpackningen efter användning och stäng locket väl.

## Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning, skyddshandskar, (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus och utomhus

**Densitet:** 0,60 Kg/l

**Torktid 23°C 50% RF:** Övermålningsbar efter 2 timmar (vid 1 cm skikt tjocklek)

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80% RF (65% RF optimalt)

**Verktyg:** Spackelspade

**Avsett för:** Hål och sprickor upp till 10 cm

**Förpackning:** 500 ml

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**Kulör:** Vit

**VOC** 0 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

*Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.*

*AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009*